



## КЛЕЙ НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ДИСПЕРСИИ UNIBOND WD 3288 FIX UNIVERSUM®

обеспечивает длительную фиксацию для ковровой плитки  
и рулонных текстильных покрытий на войлочной основе

Применяется для замены или многократной фиксации покрытий. Позволяет надежно и без потери клеевых свойств производить многократную замену или повторную фиксацию на впитывающие и невпитывающие основания.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- для приклеивания и фиксации легких ковровых плиток и легких ковровых покрытий с войлочной подложкой в рулонах, а также прекрасно подходит при необходимости снятия или замены ковровых плиток;
- для приклеивания и фиксации текстильных покрытий на уже лежащие ковровые покрытия;
- применяется как на впитывающих так и не впитывающих основаниях.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- пригоден для многократного приклеивания без существенных потерь клеевых свойств при замене ковровых покрытий с войлочной подложкой;
- легко наносится валиком или мелкозубчатым шпателем;
- пригоден для использования под мебель на роликах;
- не содержит растворителей, очень низкая эмиссия;
- допустима влажная чистка моющими средствами;
- нейтральный запах;
- сохраняет эластичность в течение длительного времени;
- пригоден для отапливаемых полов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	белый
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,05±0,05
Способ нанесения	валик
Расход, г/м <sup>2</sup>	100–120
Время для подсушки клея, мин	30
Время для укладки	многократное применение
Время высыхания, час	24
Температура эксплуатации, °C	от +5 до +35
Температура транспортировки, °C	от +5 до +35

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основания с недостатками необходимо предварительно обработать: отшлифовать, нанести грунтовку.

Клей равномерно нанести на основание с помощью коротковорсного велюрового валика. Время подсушки на впитывающих основаниях составляет 20–40 минут и зависит от температуры помещения, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и циркуляции воздуха над покрытой клеем площадью. Укладка ковровых плиток может производиться только после полного высыхания клея. Укладка ковровой плитки в еще влажное клеевое поле приводит к более прочному приклеиванию покрытия, что впоследствии усложняет его снятие при замене. Технология укладки допустимых ковровых покрытий в рулонах аналогична технологии укладки ковровой плитки. При укладке температура в помещении, а так же клея и покрытия должна быть от +15 °C до +25 °C. Относительная влажность не выше 65%.



## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в ведрах общей массой 5 кг и 10 кг.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев. Температура хранения от +5 °C до +25 °C.

Остатки клея можно хранить в плотно закрытой упаковке непродолжительное время.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды.

## ЭКОЛОГИЯ

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Товар сертифицирован, имеет Свидетельство о государственной регистрации. В компании внедрены системы менеджмента качества (на соответствие требованиям ISO 9001:2008), системы экологического менеджмента (на соответствие требованиям ISO 14001:2004) и системы управления промышленной безопасностью и охраной труда (на соответствие требованиям OHSAS 18001:2007).

## ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.09.18

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: [info@untec.ru](mailto:info@untec.ru). Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.