

UNTEC LMB

многофункциональная консистентная смазка для ТПМК

Представляет собой многофункциональную консистентную смазку, загущенную литиевыми мылами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется в качестве смазки главного подшипника щитовых тоннелепроходческих комплексов, привода шнекового конвейера, вертлюжного соединения и иных механизмов.
- Подходит для широкого спектра применения в подшипниках скольжения и вращения
- Характеризуется механической стабильностью, отлично работает при высоких нагрузках
- Обладает антикоррозионными свойствами, что дает возможность использования во влажных условиях
- Содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и EP/AW добавки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	гомогенное пастообразное вещество
Цвет	желто-коричневый
Запах	отсутствует
Плотность при +20 °С, кг/м ³	950
Густота по ISO 2137 (1/10 мм)	265–295
Износ 4-го шарика (по DIN 51350:5), мм (1 ч/400 Н)	0,5
Вязкость базового масла (при +4 °С) по ISO 12058, мм ² /с	200
Вязкость базового масла (при +10 °С) по ISO 12058, мм ² /с	15
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +120
Нагрузка на 4-й шарик DIN 51350:4, Н	2600
Коэффициент водоотталкивания по DIN 51807/1	0–90
Температура возгорания базового масла, °С, не менее	150

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Вещества, входящие в состав смазки, являются инертными. Продукт не содержит опасных веществ, наличие которых требует специальной маркировки. Продукт экологически безопасен и не представляет опасности для людей при проведении работ. Тем не менее, при обращении с данным продуктом рекомендуется следовать стандартным правилам обращения с химическими материалами. Используйте защитные очки и перчатки.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Untec LMB следует хранить при температуре от +5 до +35 °С в оригинальной, плотно закрытой таре.

Поставляется в стандартных стальных бочках по 200 кг.

При соблюдении вышеуказанных условий срок хранения материала составляет не менее 12 месяцев.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.03.19

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за правильное применение материала.