

UNTEC UDF (CL) (universal disinfectant cl)

универсальное жидкое щелочное хлорсодержащее пенообразующее моющее средство для полов, стен, производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности

ПРИМЕНЕНИЕ

UNTEC UDF (cl) превосходно удаляет жир, белок, органические загрязнения и остатки продукта, обладает сильным микробиологическим действием, отмывает красители.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство Untec UDF (cl) может использоваться для мойки полов, стен, оборудования, транспорта на предприятиях всех отраслей пищевой промышленности (пивобезалкогольная, мясомолочная, овоще- и фруктоперерабатывающая и т.д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими моющими и обезжиривающими свойствами.
- Эффективно в воде любой жесткости и температуры.
- Легко растворяется в воде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	мутная жидкость
Водородный показатель (pH) 1% раствора при +20 °C	11,0 – 13,5
Плотность при +20 °C, г/см³	0,95 – 1,15

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

- Предварительно смыть водой всю видимую и водорастворимую грязь.
- Приготовить раствор 2–10% концентрации (200–1000 мл на 10 л воды), с температурой 15–70 °C.
- Нанести раствор на обрабатываемую поверхность щеткой, губкой или с помощью пенной станции.
- Выдержать 3–20 мин., по необходимости растереть губкой или щеткой, затем тщательно смыть водой.
- Пенится, нельзя использовать в системе СИП.
- Untec UDF (cl) можно наносить на нержавеющую сталь, пластик, керамические и гальванизированные поверхности. Не обрабатывать алюминиевые и луженые поверхности. Возможно обесцвечивание при нанесении на латунь или медь.
- Оборудование, не переносящее обработку пеной (электронные части и т.д.) накрыть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с рабочими растворами

Соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами.

При работе с концентратом

- хранить плотно закрытыми, в местах, недоступных для детей;
- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз обильно промыть водой;
- не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых помещениях при температурах от 0 до +30 °C. При отрицательных температурах средство замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

Продукт поставляется в канистрах по 20 кг.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

20.12.19

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.