

PLASTIZOL 3004 UNIVERSUM®

пластизол для нанесения покрытия на технический текстиль

Однородная пастообразная масса без посторонних включений, черного цвета.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для нанесения покрытия на технический текстиль, применяют для покрытия нетканой полиэфирной сетки, используемой в качестве основы для кровельной ПВХ-мембраны. Благодаря низкой вязкости позволяет покрывать текстильную сетку тонким (≥ 40 г/м²) слоем. Несмотря на низкую вязкость, пластизол имеет высокую устойчивость к седиментации. Покрытие отличается прозрачностью, незначительным поглощением воды, высокой прочностью, высокой износостойкостью, сухой поверхностью и морозостойкостью. Полотна ткани с покрытием не склеиваются друг с другом при хранении в рулонах. Полученная сетка может использоваться для армирования ламинирующих продуктов, таких как бумага, нетканые материалы, фольга или пленки, а также для других материалов строительного и промышленного применения.

СОСТАВ

	% ввода на 1 т.
ПВХ смолы	55,3
Функциональные добавки	3,4
Соевое масло	4,2
Диоктиладипинат	35,8
Пигмент	1,3

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Еврокуб в стальной обрешетке, вместимостью 1300 л или другая тара по согласованию с потребителем.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованный пластизол транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Класс пожарной опасности НГ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промыть участок проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную одежду.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

10.03.2020

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.