

UNTEC PP 5 (polish pvc)

полироль для ПВХ

Жидкое полирующее и разглаживающее средство, сильно растворяющее поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очиститель предназначен для профессионального и промышленного применения. Используется в рекламной, мебельной и других отраслях промышленности, а также в оконном производстве для удаления царапин, неглубоких трещин, следов трения с поверхностями из непрозрачного жесткого ПВХ, полистирола, АБС, оргстекла (ПММА).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	бесцветная жидкость
Плотность при +20 °С, г/см³	0,90 – 1,00
Мин. рабочая температура, °С, не менее	+5

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Легко воспламеняется. Не курить во время работы, не использовать Untec PP 5 вблизи открытого огня.
- Может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных путей.
- Не вдыхать пары Untec PP 5. Работать в хорошо проветриваемом помещении.
- Беречь глаза и кожу от непосредственного контакта с Untec PP 5.
- При попадании на кожу или глаза Untec PP 5 смыть большим количеством теплой воды.
- При проглатывании немедленно обратиться к врачу.
- Не сбрасывать остатки и отходы Untec PP 5 в систему сточных вод.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Untec PP 5 необходимо хранить в оригинальных плотно закрытых упаковках при температуре от +15 °С до +25 °С, в сухом помещении, вдали от огня и источников тепла, без возможности попадания прямых солнечных лучей.

Untec PP 5 поставляется в металлической таре по 0,5 кг, 1 кг.

Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке – 12 месяцев.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

20.12.19

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описание и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.