

UNTEC CFR (cleaning for roads)

шампунь для дорог

Моющее средство для очистки и мытья дорог, асфальта, тротуаров, брусчатки, мостов, шумозащитных стен, тоннелей, барьерных ограждений, рекламных щитов, придомовых территорий. Эффективно очищает от грязе-почвенных, нефтяных, масло-жировых, песчано-солевых и прочих загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрация рабочего раствора составляет от 0,1% до 0,5% (1–5 литров на 1000 л воды, температура воды от +5 до +40 °С). Наносить рабочий раствор на загрязненную поверхность рекомендуется с помощью специального оборудования или вручную, после 5 мин. смыть водой. В случае сильного загрязнения повторить обработку поверхности или увеличить концентрацию рабочего раствора.

Является биоразлагаемым моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	однородная ароматизированная жидкость
Водородный показатель pH, 0,5% водного раствора при +20 °С	10,0 – 12,0
Плотность 0,5% водного раствора при +20 °С, г/м³	0,95 – 1,05

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания средства в глаза. В случае попадания – промыть большим количеством воды.

Только для профессионального использования!

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

UNTEC CFR следует хранить в герметично закрытой таре в крытых помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С. При отрицательных температурах средство замерзает, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

Продукт поставляется в бочках по 200 кг и еврокубах по 1000 кг.

Гарантийный срок хранения с даты изготовления – 24 месяца.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

20.12.19

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.