

## UNTEC CFO (cleaning for oil)

### техническое моющее средство для удаления нефтяных загрязнений

Представляет собой композицию поверхностно-активных веществ, обладающих повышенной смачивающей и диспергирующей способностью, с эффектом ингибирования коррозии.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Является высокоэффективным моющим средством для удаления углеводородных загрязнений внутренних поверхностей хранилищ нефтепродуктов, цистерн, танкеров, для очистки двигателей, механизмов, для удаления масляных и нефтяных загрязнений со станков, узлов технологического оборудования.

Является биоразлагаемым моющим средством.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочий 5% раствор готовят путем разбавления концентрата водой в соотношении 5/95. При циркуляционном способе применения рекомендуется подавать рабочий раствор на омываемую поверхность в течение всего времени экспозиции, после чего смыть чистой водой. При сильных и устойчивых загрязнениях допускается увеличение концентрации рабочего раствора или времени экспозиции. При ручном способе применения рекомендуется равномерно наносить по всей поверхности с помощью аэрозольного распыления, щеток, губок или ветоши.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Внешний вид</b>	однородная жидкость
<b>Водородный показатель pH, 5% раствора при +20 °C</b>	10,0 – 12,0
<b>Плотность 5% раствора при +20 °C, г/см<sup>3</sup></b>	0,95 – 1,03

#### УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

UNTEC CFO следует хранить в герметично закрытой таре в закрытых помещениях при температуре от 0 °C до +30 °C.

Продукт поставляется в еврокубах по 1000 кг.

Гарантийный срок хранения с даты изготовления – 12 месяцев.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания средства в глаза. В случае попадания – промыть большим количеством воды.

Утилизация отработанного раствора производится путем слива в промышленную канализацию, предварительно очищается от нефтепродуктов и разбавляется водой до ПДК.

#### ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

20.12.19

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: [info@untec.ru](mailto:info@untec.ru). Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.