

## PLASTIZOL 5004 UNIVERSUM®

пластизол для пропитки тканых и нетканых сеток методом окупания

Однородная пастообразная масса без посторонних включений.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Пластизол марки 5004 предназначен для пропитки тканых и нетканых сеток методом окупания. Применяется при производстве вспененных ковриков для спортивных занятий, предназначен для нанесения герметизирующего слоя на периферийное углубление на жестяной крышке технической тары.

### СОСТАВ

	% ввода на 1 т.
ПВХ смолы	38,67
Функциональные добавки	1,28
Соевое масло	0,26
Диоктиладипинат	35,8
Азодикарбонамид	1,79
Микрокальцит	22,2

### ПАРАМЕТРЫ

Показатель	Норма по ТУ
Внешний вид	Однородная сметанообразная масса без комков, сгустков и посторонних включений
Вязкость, Па·с	0,8–9,0
Цвет	По требованию заказчика

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Стальные бочки вместимостью 200 л или другая тара по согласованию с потребителем.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованный пластизол транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

Класс пожарной опасности НГ.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускать попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промыть участок проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. При работе использовать очки и защитную одежду.

### ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

10.03.2020

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описание и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: [info@untec.ru](mailto:info@untec.ru). Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.

ГК UNIVERSUM