

DEZ GARANT №2

дезинфицирующее средство в форме раствора для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных, обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также вирусов и грибов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции:

- животноводческих, птицеводческих, звероводческих помещений, находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и инвентаря по уходу за животными;
- производственных помещений и технологического оборудования на предприятиях мясо-, птицеперерабатывающей промышленности и цехов по переработке продуктов убоя, помещений санитарных бочен на мясокомбинатах и убойных пунктах, молочных блоков на молочно-товарных фермах и комплексах, кормокухонь, а также тары для хранения кормов и продукции животного происхождения;
- автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных средств (используемых для перевозки животных, сырья и продукции животного происхождения), а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы), мест скопления животных (территория и объекты предубойного содержания, рынков, выставок, спортплощадок и др.);
- помещений, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, ветеринарных лечебницах и клиниках;
- спецодежды обслуживающего персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Умеренно опасное вещество
- Средство не обладает коррозионными свойствами, не портит изделия из пластика, резины и дерева
- В рекомендуемых для применения концентрациях не вызывает раздражения органов дыхательных путей, слизистых оболочек глаз и кожи
- Смешивается с водой в любых соотношениях
- Рабочие концентрации растворов составляют от 2% до 50%
- Дезинфицирующее средство обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также вирусов и грибов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	однородная жидкость желтого цвета
Водородный показатель (рН) 1% раствора	7,5–9,0
Плотность материала при +20 °С, г/см³	0,90–1,10

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При приготовлении и применении рабочих растворов Dez Garant №2 необходимо соблюдать меры предосторожности и технику безопасности. К работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

Все виды работ с Dez Garant №2 и его растворами проводят с использованием средств индивидуальной защиты: спецодежда, сапоги, перчатки, маска.

Во время работы с Dez Garant №2 запрещается принимать пищу.

По окончании работы лицо и руки следует вымыть тёплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

При попадании Dez Garant №2 на кожу, его следует смыть струей проточной воды, при попадании в глаза, немедленно тщательно промыть их водой. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании Dez Garant №2 в желудок, пострадавшему необходимо выпить несколько стаканов воды, затем принять 10–18 таблеток активированного угля и немедленно обратиться к врачу.

Рвоту не вызывать.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Dez Garant №2 хранят в защищенном от прямых лучей месте при температуре от 0 °С до +30 °С.

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления.

Рабочие растворы сохраняют свою активность в течение 14 суток.

Dez Garant №2 по истечении срока годности применяться не должен.

Хранить в местах, недоступных для детей!

Продукт поставляется в пластиковых канистрах по 10 кг, 20 кг, 25 кг.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

14.04.2020

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.