

## UNTEC CU (conditioner of universal)

**почвоструктурирующий пенный реагент для штрекобурильных машин**

Пенообразователь, предназначенный для структурирования грунтов в закрытых туннелях штрекобурильными машинами.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Кондиционирование при проходке туннелей в мягких, обводненных, нескальных грунтах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- более легкая выемка грунта
- снижение крутящего момента на роторе ТПК
- снижение износа режущего инструмента
- увеличение скорости проходки
- обеспечивает максимальную производительность

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Внешний вид</b>	однородная жидкость
<b>Плотность материала при +20 °С, г/см<sup>3</sup></b>	1,00 – 1,04
<b>Вязкость при +25 °С, мПа*с, не более</b>	150
<b>рН, 5% водный раствор при +20 °С</b>	7,0 – 8,5

### УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Untec CU следует хранить в упакованном виде в герметичной таре при температуре от +5 °С до +40 °С. Следует избегать замораживания продукта!

Продукт поставляется в еврокубах по 1000 кг.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Untec CU не содержит опасных веществ и не требует специальной маркировки, является полностью биоразлагаемым материалом, его применение не наносит вреда окружающей среде.

При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки и перчатки). При попадании на кожу промыть проточной водой. В случае попадания материала в глаза следует промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу.

### ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

20.12.19

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: [info@untec.ru](mailto:info@untec.ru). Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.